

BOSS 8004 D



Beschreibung :

Spannung	400 V
E-Motor (kW)	4 kW
Kesselinhalt	200 Liter
Liefermenge	600 l/min
Höchstdruck	10 bar
Hubvolumen	740 l/min
Abmessungen	L 140 x B 65 x H 114cm
Gewicht	146 kg
Geräuschpegel	69 dB(A)

Aktionspreis Euro 2.129.- exkl. MwSt.

Artikelnummer : 8115 4558 60

Boss 7002 D

Beschreibung :

Spannung	400 V
E-Motor (kW)	3 kW
Kesselinhalt	90 Liter
Liefermenge	410 l/min
Höchstdruck	10 bar
Hubvolumen	600 l/min
Abmessungen	L 125 x B 59 x H 92cm
Gewicht	94 kg
Geräuschpegel	67 dB(A)

Aktionspreis Euro 1.459.- exkl. MwSt.

Artikelnummer : 8115 4354 85



Twister 3600 D



Beschreibung :

Spannung	400 V
E-Motor (kW)	3,0 kW
Kesselinhalt	90 Liter
Liefermenge	354 l/min
Hubvolumen	514 l/min
Abmessungen	L 97 x B 49 x H 89 cm
Gewicht	66 kg
Geräuschpegel	68 dB(A)
Höchstdruck	11 bar

Aktionspreis Euro 679.- exkl. MwSt.

Artikelnummer : 4116 0231 28

**Sämtliche Preise ab Lager, andere Modelle auf Anfrage
Gültig bis 30.06.2021, Preise exkl. MwSt.**

sotec GmbH, Augasse 1, 6060 Hall in Tirol, Tel : +43 5223 20 770-0 Email : office@sotec.at www.sotec.at

pixnertec GmbH, Robinigstrasse 9a, 5020 Salzburg, Tel : +43 662 88 920-0 Email : office@pixnertec.at www.pixnertec.at

industriete fpp GmbH, Völkermarkterstr. 87, 9020 Klagenfurt, Tel : +43 463 51 19 71-0 office@industriete.at www.industriete.at

Boss 7004, 8004

Drehzahl
nur 1.400
min⁻¹

BESONDERS LEISER ZWEIZYLINDERKOMPRESSOR IN INDUSTRIEQUALITÄT FÜR HÖHEREN LUFTVERBRAUCH

Mit hochwertigem Filterregler, 2 AGRE Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen für 1 x reduzierten, gefilterten und 1 x unreduzierten Anschluss, Motorschutz und Sicherheitsventil. Drehstrom. Boss 8004 mit zweistufiger Verdichtung und Zwischenkühlung (besonders hoher Wirkungsgrad).

PRODUKTVORTEILE

- Fährbar
- Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter und Entlastungsventil
- Druckluftbehälter mit Sicherheitsventil, Manometer und Kondensatablassventil (Kugelhahn)
- Armatureinheit mit hochwertigem Filterregler und Manometer
- Thermischer Motorüberlastschutz
- AGRE Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplung
- Direkt angetriebenes Aggregat
- Condor Druckschalter mit Betriebsstundenzähler
- Zweizylinder, besonders ruhige Laufeigenschaften
- Motorschutzart IP 54 (Industriestandard)
- Großer Schwungradlüfter für optimale Kühlung
- Vollgummiräder für leichten Transport
- Komplettausstattung mit Anschlusskabel und Stecker (mit Phasenwender)
- 36 Monate AGRE Topgarantie
- 15 Jahre Ersatzteilversorgung garantiert



BOSS 8004



KOMPLETTE
DRUCKREGELUNG



VENTILPLATTE
AUS STAHL



SPEZIAL-
DRUCKLEITUNG



SPEZIALKOLBEN



LUFTANSAUGFILTER



NIEDRIGE DREHZAHL



SCHNELLVERSCHLUSS-
KUPPLUNG



ZYLINDER
AUS CRONINGUSS



AUSSERST
WIRTSCHAFTLICH



DREHSTROMSTECKER
MIT PHASENWENDER

	Nutzenraum (l/min)	Liefermenge (l/min)	Füllleistung (l/min)	Motor (kW)	Bolzen (l/min)	Abmessungen L x B x H (cm)	Gewicht (kg)	Geräuschpegel (dB(A))	Bestell- nr.	EAN- Code	Preis exkl. Mwst. (€)	Preis inkl. Mwst. (€)
BOSS 7004 D	600	470	402	3,0	200	140 x 65 x 107	121	67	5199005	900420000100	1.825,-	2.150,-
BOSS 8004 D	740	600	720	4,0	200	140 x 65 x 114	140	69	5199021	900420000100	2.545,-	3.054,-

Nutzenraum: Ansaugvolumenstrom basierend auf 1 bar(a), Höchstdruck 10 bar(a). Drehzahl 1.400 min⁻¹. D = Drehstrom 230/400 V – 50 Hz. Schutzart IP 54, Iso F. Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Boss 6000, 6002, 7000, 7002

Drehzahl
nur 1.400
min⁻¹

BESONDERS LEISER ZWEIZYLINDERKOMPRESSOR IN INDUSTRIEQUALITÄT FÜR HÖHEREN LUFTVERBRAUCH

Mit hochwertigem Filterregler, 2 AGRE Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen für 1 x reduzierten, gefilterten und 1 x unreduzierten Anschluss, Motorschutz und Sicherheitsventil. Drehstrom. Boss 6000 und 6002 auch in Wechselstrom.

PRODUKTVORTEILE

- Fährbar
- Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter und Entlastungsventil
- Druckluftbehälter mit Sicherheitsventil, Manometer und Kondensatablassventil (Kugelhahn)
- Armatureinheit mit hochwertigem Filterregler und Manometer
- Thermischer Motorüberlastschutz
- AGRE Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplung
- Direkt angetriebenes Aggregat
- Condor Druckschalter mit Betriebsstundenzähler
- Zweizylinder, besonders ruhige Laufeigenschaften
- Motorschutzart IP 54 (Industriestandard)
- Großer Schwungradlüfter für optimale Kühlung
- Vollgummiräder für leichten Transport
- Komplettausstattung mit Anschlusskabel und Stecker (mit Phasenwender)
- 36 Monate AGRE Topgarantie
- 15 Jahre Ersatzteilverorgung garantiert



BOSS 7002



VENTILPLATTE
AUS STAHL



KOMPLETTE
DRUCKREGELUNG



SPEZIALKOLBEN



SPEZIAL-
DRUCKLEITUNG



NIEDRIGE DREHZAH



LUFTANSUGFILTER
AUS METALL



ZYLINDER
AUS CHROMINGUSS



SCHNELLVERSCHLUSS-
KUPPLUNG



DREHSTROMSTECKER
MIT PHASENWENDER

	Nebenhahn (l/min)	Liefermenge (l/min)	Füllleistung (l/min)	Motor (kW)	Behälter (Liter)	Abmessungen L x B x H (cm)	Gewicht (kg)	Geräuschpegel (dB(A))	Bestell- Nr.	EAN- Code	Preis inkl. Mwst. (€)	Preis inkl. Mwst. (€)
BOSS 6000 D	400	302	302	2,2	50	105 x 45 x 83	88	67	5235205	900420235093	1.515,-	1.818,-
BOSS 6000 W	400	302	302	2,2	50	105 x 45 x 83	88	67	5235213	900420235019	1.045,-	1.374,-
BOSS 6002 D	400	302	302	2,2	90	125 x 59 x 98	91	67	5235262	9004202807003	1.585,-	1.902,-
BOSS 6002 W	400	302	302	2,2	90	125 x 59 x 98	91	67	5108175	9004202188372	1.098,-	2.016,-
BOSS 7000 D	600	410	402	3,0	50	105 x 45 x 83	91	67	5340552	9004202340555	1.610,-	1.932,-
BOSS 7002 D	600	410	402	3,0	90	125 x 59 x 98	94	67	5235270	9004202808000	1.602,-	1.902,-

Nur bei Ansaugleistungsbereich bis 10 bar (l). Höchstdruck 10 bar (l). Drehzahl 1.400 min⁻¹. W = Wechselstrom 230 V - 1,60 Hz. D = Drehstrom 230/400 V - 300 Hz. Schutzart IP 54, Iso F. Geräuschpegel nach DIN 45635 T12, 4 m Abstand. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Twister fahrbar, Keilriemenantrieb

Die TWISTER sind die stärksten unter den Gewerbe-/Handwerker-Kompressoren und mit leistungsstarkem Keilriemenantrieb ausgestattet. Die kraftvolle Bauweise ist für anspruchsvolle Montagezwecke und große Lackieraufgaben geeignet. Der automatische Ein-/Ausbetrieb stellt eine rechtzeitige Nachfüllung des Druckbehälters sicher.

PRODUKTVORTEILE

- Stationär
- Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter und Entlastungsventil
- Druckluftbehälter mit Sicherheitsventil, Manometer und Kondensatablassventil
- Thermischer Motorüberlastschutz
- Keilriemenantrieb mit niedriger Drehzahl
- 2 Zylinder, besonders ruhige Lauf Eigenschaften
- 2-stufige Verdichtung
- Komplettausstattung jedoch ohne Anschlusskabel und Stecker
- 30 Monate AGRE Topgarantie
- 15 Jahre Ersatzteilverorgung garantiert



TWISTER FAHRBAR



HÖCHSTDRUCK
15 BAR(U)



RIPPEN NACHKÜHLER



STABILES METALL-
SCHUTZGITTER



LUFTANSUGFILTER
AUS METALL



ZWEISTUFIGES
KOMPRESSOR-
AGGREGAT



FILTERDRUCKREGLER



LUFTBEFÜLLTE RÄDER
UND LENKROLLE

	Nebenschw. (l/min)	Leistung (l/min)	Höchstdruck (bar/psi)	Zylinder (Stück)	Motor (kW)	Behälter (Liter)	Abmessung L x B x H (mm)	Gewichte (kg)	Gründungspegel (dB(A))	Bestell- Nr.	EAN- Code	Preis exkl. Mwst. (€)	Preis inkl. Mwst. (€)
TWISTER 1300 W	260	210	10	1	1,5	90	97 x 43 x 84	83	93	4110024411	9004292244112	600,-	702,-
TWISTER 1300 D	260	210	10	1	1,5	90	97 x 43 x 84	83	93	4110024412	9004292244129	600,-	702,-
TWISTER 2300 W	320	218	10	1	2,2	100	97 x 43 x 84	83	96	4110024413	9004292244136	685,-	802,-
TWISTER 2300 D	320	218	10	1	2,2	100	97 x 43 x 84	83	96	4110024414	9004292244143	685,-	802,-
TWISTER 2400 W	400	304	10	1	2,2	50	84 x 41 x 77	51	93	4110024417	9004292244134	690,-	809,-
TWISTER 2400 D	400	304	10	1	2,2	50	84 x 41 x 77	51	93	4110024418	9004292244181	690,-	809,-
TWISTER 2500 W	400	304	10	1	2,2	100	97 x 43 x 88	86	93	4110024415	9004292244150	705,-	818,-
TWISTER 2500 D	400	304	10	1	2,2	100	97 x 43 x 88	86	93	4110024416	9004292244167	705,-	818,-
TWISTER 3000 D	514	354	11	2	3	90	97 x 43 x 88	86	98	4110023126	9004292231260	910,-	1.062,-
TWISTER 3200 D	514	354	11	2	3	200	140 x 56 x 100	112	98	4110023129	9004292231297	980,-	1.136,-
TWISTER 4700 D	855	455	10	2	4	90	107 x 39 x 80	84	70	4110023130	9004292231303	1.205,-	1.542,-
TWISTER 4700 D 15 BAR	855	390	15	2	4	90	107 x 39 x 80	84	70	4110023131	9004292231310	1.400,-	1.686,-
TWISTER 5800	827	480	11	2	5,5	270	152 x 60 x 125	180	102	4110023820	9004292382003	1.577,-	1.880,-

Nutzlose Abgasvolumenstrom bezogen auf 7 bar(U), W = Wechselstrom 230 V - 1/60 Hz, D = Drehstrom 230/400 V - 3/50 Hz, Schutzart IP 54, Iso F, Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 6 m Abstand.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.