



sotec
fluid & pressure power

pixnertec
fluid & pressure power

industrieteC
fluid & pressure power

HYDRAULIK | PNEUMATIK | WÄLZLAGER
ANTRIEBSTECHNIK | TECHNISCHES ZUBEHÖR



M18 ONEFHIWF12-502X

Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	130/400/1356/1356
Max. Lösemoment [Nm]	1898
Max. Schraubendurchmesser	M33
Gewicht mit Akku (kg)	3.3

Lieferumfang
2 x 5.0 Ah Akku-Packs,
M12-18 FC Ladegerät,
HD Box

Listenpreis
UVP o. MwSt. 585,00€

Aktion
UVP o. MwSt. 468,00€



M18 FPD2-502X

Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 550
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 2000
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	89
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	16
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	16
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 32,000
Max. Drehmoment (Nm)	135
Gewicht mit Akku (kg)	2.2

Lieferumfang
2 x 5.0 Ah Akku-Packs,
M12-18 FC Ladegerät,
HD Box

Listenpreis
UVP o. MwSt. 502,00€

Aktion
UVP o. MwSt. 376,50€



M18 CAG125X-502X

Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	2.5
Schalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja

Lieferumfang
2 x 5.0 Ah Akku-Packs,
M12-18 FC Ladegerät,
HD Box

Listenpreis
UVP o. MwSt. 502,00€

Aktion
UVP o. MwSt. 376,50€



Akku M18 B5

M18™ 5.0 Ah
Akku

Listenpreis
UVP o. MwSt. 133,00€

Aktion
UVP o. MwSt. 75,00€